HAUPTKATALOG

SICHERHEITSSCHUHE

2015/16

GESÜNDER ARBEITEN

INNOVATIONEN ERLEBEN

www.atlasschuhe.de

atlas®

the shoe company

# GESÜNDER ARBEITEN
# INNOVATIONEN ERLEBEN

## ENTDECKEN SIE DIE NEUEN PRODUKTHIGHLIGHTS 2015/2016

Die Energie der Leichtigkeit steht im Zentrum unserer Neuentwicklungen. Unglaublich leichte Modelle bieten Ihnen einen außergewöhnlichen Tragekomfort in Ihrer Arbeitswelt.

Der demografische Wandel mit seinen vielfältigen Auswirkungen auf die medizinische Versorgung fordert die Gesundheitssysteme der Unternehmen heraus. Effiziente Gesundheitsfürsorge und Prävention sind unerlässlich. ATLAS® bietet Ihnen hierzu die Lösung, dass nahezu jeder Sicherheitsschuh auch für die persönliche Einlagenversorgung zur Verfügung steht.

Lassen Sie sich von unseren innovativen Sicherheitsschuhen begeistern.

Ihr

Werner Schabsky
CEO

# QUALITÄTSANSPRUCH ALS ERFOLGSFAKTOR

## QUALITÄT UND WERTIGKEIT

Bei unseren Sicherheitsschuhen stehen Qualität und Wertigkeit an erster Stelle. Innovative Technologien, ein klares Design und die perfekte Verarbeitung werden höchsten Ansprüchen gerecht. So entsteht der besondere ATLAS® Tragekomfort.

## HERSTELLERKOMPETENZ

ATLAS® setzt bei der Produktion auf eine globale Arbeitsteilung: Die Fertigung der Leder-Rohteile erfolgt in den eigenen Betriebsstätten im südlichen Brasilien, die Endmontage in Dortmund. Durch die enge internationale Zusammenarbeit können wir besonders schnell und flexibel auf Ihre speziellen Bedürfnisse eingehen.

## LOGISTIK

Das moderne Logistikzentrum in Dortmund sichert Ihnen auf all unsere Qualitätsprodukte schnellstmöglichen Zugriff. Sie profitieren von unseren Innovationen, vom flexiblen Service und der präzisen Logistik.

atlas®
the shoe company

# MIT TEAM-WORK
# ZUM SICHEREN AUFTRITT

## SERVICE

Verschiedene Arbeitswelten stellen unterschiedlichste Anforderungen an die Sicherheit unserer Kunden. Wir bieten daher verschiedene Lösungen an und entwickeln Sicherheitsschuh-Konzepte, die ihrer Arbeitswelt entsprechen.

## TEAM-WORK

Ein gutes Produkt benötigt vor allem eines: Qualifizierte Mitarbeiter. Modernste Produktionstechnologien haben daher bei uns genauso ihren Platz wie das Können und die Präzision unserer 1.450 erfahrenen Fachkräfte.

## ERFOLG

Engagement, Teamgeist und das permanente Streben nach Perfektion sind die wichtigsten Bausteine unseres Erfolges.

atlas®
the shoe company

# INHALTSVERZEICHNIS


8 :EN ISO 20345

9 :TECHNOLOGIE
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:Qualitätsleder
:3D-Dämpfungssystem
:Mehrweitensystem
:XP® | ESD

13 :SOHLENTECHNOLOGIE

15 :ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG
nach BGR 191 / DGUV REGEL 112-191

18 :ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNGEN
nach BGR 191 / DGUV REGEL 112-191


*Unglaublich leicht*
*außergewöhnlich dynamisch*


19 :SPORTLINE 3.0

27 :BOA®-SYSTEM

31 :ALU-TEC®

36 :CF FUTURE

37 :SNEAKER LINE

44 :CLEAN & WHITE

45 :OFFICE

49 :CLASSICS

53 :ANATOMIC BAU

55 :XP®

59 :GORE-TEX®

65 :SNOW & RAIN

67 :DUOSOFT®

69 :EN ISO 20349

71 :SPEZIALWEITEN

73 :ERGO-MED®

75 :BERUFSSCHUHE

76 :BIG SIZE

77 :EINLEGESOHLEN

81 :SHOP-ARTIKEL


atlas® the shoe company

## EN ISO 20345 Europäische Norm für Sicherheitsschuhe

**SB** Entspricht den Grundanforderungen nach EN ISO 20345.

**S1** Entspricht den Anforderungen nach SB und ist zusätzlich mit wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen ausgestattet, wie z.B. geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und antistatische Ausrüstung der Laufsohle.

**S1P** Entspricht den Anforderungen nach S1 und ist zusätzlich mit einer durchtrittsicheren Zwischensohle ausgestattet.

**S2** Entspricht den Anforderungen nach S1 und ist zusätzlich mit einem speziell hydrophobierten Leder ausgestattet, das besonders gut geeignet ist für Bereiche, in denen die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist.

**S3** Entspricht den Anforderungen nach S2 und ist zusätzlich mit einer durchtrittsicheren Zwischensohle ausgestattet.

*Erleben Sie unser Wohlfühl-Konzept*

atlas® the shoe company

## DYNAMISCHE KLIMAREGULIERUNG

*durch clima-stream® Konzept*

Das ATLAS® clima-stream® Konzept erhöht die Atmungsaktivität spürbar. Der Einsatz von hochwertigen, atmungsaktiven Obermaterialien und leichten Innenfuttern schafft diesen unverwechselbaren Komfort.

clima-stream®

## TEXTILES VERTRAUEN

*nach Oeko-Tex® Standard 100*

In allen ATLAS® Sicherheitsschuhen sind Funktionsfutter verarbeitet, die mit dem anerkannten Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert sind. Die verwendeten Funktionsfutter werden umfassenden Materialprüfungen unterzogen. Sie sind besonders hautfreundlich und farbecht.

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100

14.HRB.53815 Hohenstein
96.0.9650 Hohenstein

## AKTIVE FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG

*durch aktiv-X Funktionsfutter*

Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich, scheuerbeständig und bietet dem Träger eine hohe Atmungsaktivität. Zudem ist es nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft.

aktiv-X

## QUALITÄT

*beginnt beim Leder*

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Die Lederteile der Schuhe werden deshalb im eigenen Betrieb im Süden Brasiliens gefertigt. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie, hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.

*Erleben Sie unser Wohlfühl-Konzept*

atlas® the shoe company

## GESÜNDER ARBEITEN

*mit der richtigen Dämpfung*

3D DÄMPFUNG

Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten:

**Druckentlastung.** **Dämpfung.** **Dynamik.**

DRUCKENTLASTENDE EINLEGESOHLE
DÄMPFENDE KOMFORT-ZWISCHENSOHLE
DYNAMISCHES LAUFSOHLENSYSTEM

## METALLFREIE DURCHTRITTSICHERHEIT

*durch XP® Zukunftstechnologie*

Mit der durchtrittsicheren XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives Laufsohlensystem. Die XP® Zwischensohle ist komplett metallfrei und extrem leicht. Die flexible Materialstruktur optimiert die Torsion der Laufsohle. Das bedeutet in der Praxis: Trifft man unerwartet auf unebene Bodenverhältnisse, bietet die Längsflexibilität eine hervorragende Auftrittssicherheit. Das Umknickrisiko wird so aktiv reduziert. Die Durchtrittsicherheit bezieht sich auf die EN ISO 20345 S1P und S3.

## ATLAS® MEHRWEITENSYSTEM

*W10, W12, W13, W14*

Alle ATLAS® Sicherheitsschuhe der Standardweite 10 werden in breiter, fußgerechter Passform hergestellt. Darüber hinaus steht Ihnen unser individuelles Mehrweitensystem zur Verfügung. Mit diesem Konzept bieten wir Ihnen den passformgerechten Schuh.

- **W10** BREIT
- **W12** EXTRA
- **W13** SPEZIAL
- **W14** SPEZIAL

MEHRWEITENSYSTEM
**W10 - W14**

## ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE

*elektrostatische Entladung*

Für alle Bereiche, in denen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen gearbeitet wird, bietet ATLAS® eine Kollektion an modernen ESD Sicherheitsschuhen. Wer mit Hightechprodukten umgeht, braucht eine spezielle Ausrüstung, die auch das Produkt schützt. Diese Spezialmodelle sind antistatisch im Bereich von 7,5 x $10^5$ bis 3,5 x $10^7$ Ohm. Dadurch verhindern sie beim Träger eine elektrostatische Aufladung und hochempfindliche elektronische Bauteile und Anlagen werden geschützt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchgangswiderstand (Ohm Ω) | $10^5$ | $10^6$ | $10^7$ | $10^8$ | $10^9$ |
| ESD-Bereich (7,5 x $10^5$ bis 3,5 x $10^7$) | | ESD | | | |
| Antistatisch nach DIN EN ISO 20345 | | antistatisch | | | |

# the power of lightness

## MPU® Light-Sohlentechnologie

Die neue MPU® Light-Sohlentechnologie bietet einen angenehmen Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten.

### **MPU® LIGHT**-SOHLENTECHNOLOGIE

:3,5 mm | 170 °C | SRC Rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

NEU

### **SNEAKER** SOHLENTECHNOLOGIE

:3,0 mm | 170 °C | SRA Rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

### **MPU® OFFICE** SOHLENTECHNOLOGIE

:2,5 mm | 170 °C | SRC Rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

### **XN** SOHLENTECHNOLOGIE

:3,5 mm | 170 °C | SRC Rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

### **OUTDOOR** SOHLENTECHNOLOGIE

:4,5 mm | 170 °C | SRC Rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

**NEU:**
**ICE-AGE**
OUTDOOR
SOHLEN-
TECHNOLOGIE

### **DUOSOFT®** SOHLENTECHNOLOGIE

:Nitrillaufsohle mit hoher Hitzebeständigkeit
:4,5 mm Grobstollenprofil | 220 °C | SRC Rutschhemmung
:öl-, säure- und benzinbeständig
:antistatisch

atlas®
the shoe company

## CHECKLISTE FÜR IHRE ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

BGR 191
DGUV 112-191

**1.** Wählen Sie aus dem ATLAS® Sortiment ein Schuhmodell aus, welches mit dem Einlagen-Symbol gekennzeichnet ist.

**2.** Wenn Ihr Orthopäde eine medizinisch notwendige Einlagenversorgung verordnet hat, reichen Sie bitte den gewählten ATLAS® Sicherheitsschuh und das Rezept bei Ihrem örtlichen Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus ein.

**3.** Ihr Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus fertigt Ihnen dann, unter Berücksichtigung der im Schuhkarton beiliegenden Fertigungsanweisung (Gebrauchsanweisung), Ihre individuelle, passgenaue Einlage an.

Die Fertigungsanweisung kann auch über unsere Homepage www.atlasschuhe.de herunter geladen werden.

**4.** Für Ihre persönliche Einlagenversorgung stehen Ihnen von ATLAS® die Ergo-Med® Einlagen sowie die Einlagen Secosol® von Hartmann und Ergo-Pad® work:h von Bauerfeind zur Verfügung.

**5.** Die Abrechnung der Einlage erfolgt über den Orthopädieschuhmacher.

Die BGR 191 / DGUV Regel 112-191 schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung praxisorientierte Lösungen. Die Baumusterprüfungen erfolgten durch den TÜV Rheinland. Die Anpassung der Einlagen wird durch den örtlichen Orthopädieschuhmacher oder Ihr Sanitätshaus vorgenommen.

## BGR 191 NEUE BEZEICHNUNG: DGUV REGEL 112-191

Durch die Fusion der Berufsgenossenschaften und der öffentlichen Unfallversicherungsträger hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung eine Vereinheitlichung der Regelwerke vorgenommen. Damit ändert sich lediglich die Bezeichnung BGR 191 in DGUV Regel 112-191.

**ÖNORM Z 1259**: Für den österreichischen Markt regelt die ÖNORM Z 1259 die Einlagenversorgung. Hierbei gelten die gleichen Regeln wie in der DGUV 112-191 beschrieben. Zudem dürfen nur Sicherheitsschuhe mit Rutschhemmungsklasse SRC verwendet werden.

**Bitte beachten Sie bei der Einlagenversorgung die jeweilige Fertigungsanweisung.**
**Weitere Informationen zur Einlagenversorgung finden Sie auf www.atlasschuhe.de**

## GEPRÜFTE EINLAGEN FÜR ATLAS® SICHERHEITSSCHUHE

BGR 191
DGUV 112-191

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen.

Für Ihre persönliche Einlagenversorgung können Sie mit Ihrem Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus aus folgenden Einlagen auswählen:

**Ergo-Med® green** ‚low‘

**Ergo-Med® blue** ‚medium‘

**Ergo-Med® red** ‚high‘

### PRODUKTINFORMATION

:zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
:hervorragende Dämpfung
:aktive Bewegungsunterstützung
:antistatisch und für ESD geeignet
:36 - 49

### ORTHOPÄDISCHE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

DURCH IHREN ORTHOPÄDIESCHUHMACHER ODER IHR SANITÄTSHAUS

:Verkürzungsausgleich bis 13 mm
:Innen- und Außenranderhöhung
:Tieflegung und/oder Polsterung

# ORTHOPÄDISCHE
## EINLAGENVERSORGUNG UNSERER PARTNER

### :ErgoPad® work:h
:BAUERFEIND

:geeignet für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
(eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle
finden Sie auf www.atlasschuhe.de)
:Verkürzungsausgleich bis 10 mm
:Innen- und Außenranderhöhung
:Tieflegung und/oder Polsterung
:weiche Deckschicht aus ESD-leitfähigem Schaum
:unterstützt die natürliche Fußwölbung
:thermisch verformbar, individuell anpassbar
:antistatisch und für ESD geeignet
:entspricht den Anforderungen nach
BGR 191 / DGUV Regel 112-191
:ÖNORM Z1259 konform

:35 - 48

BAUERFEIND®
MOTION IS LIFE.

### :Secosol®
:Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

:geeignet für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
(eine detaillierte Übersicht der zertifizierten Modelle
finden Sie auf www.atlasschuhe.de)
:Verkürzungsausgleich bis 8 mm
:Innen- und Außenranderhöhung,
Fersenpolster, Plantarsehnenpolster,
oder Fersenspornpolster optional
:ESD-fähig
:entspricht den Anforderungen nach
BGR 191 / DGUV Regel 112-191
:ÖNORM Z1259 konform

:35 - 50

Secosol®
by hartmann

Diese Einlagen können Sie bei Ihrem Orthopädieschuhmacher oder Sanitätshaus erhalten und individuell auf Ihre Füße abstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.atlasschuhe.de.

# ORTHOPÄDISCHE
## ZURICHTUNGEN

### BGR 191
### DGUV Regel 112-191

Orthopädische Schuhzurichtungen beinhalten die Einarbeitung von orthopädischen Elementen, wie zum Beispiel Abrollhilfen, Schuh- und Absatzerhöhungen. Diese werden nach funktionellen und gesundheitlichen Gesichtspunkten individuell integriert und helfen, vorhandene Beschwerden zu beseitigen oder vorzubeugen. Die orthopädischen Elemente müssen baumustergeprüft sein, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Die Baumusterprüfungen erfolgten durch den TÜV Rheinland.

Orthopädische Zurichtungen können ausschließlich von ATLAS®-zertifizierten Orthopädieschuhmachern vorgenommen werden. Hierfür steht Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne.

### CHECKLISTE FÜR IHRE ORTHOPÄDISCHEN ZURICHTUNGEN

**1.** Wählen Sie ein Schuhmodell in Ihrer Größe und Weite aus der **ATLAS® Ergo-Med® Serie von S. 73 bis 74 aus.**

**2.** Teilen Sie uns die verordnete Anpassung mit und reichen Sie uns das Rezept ein oder wenden Sie sich an einen unserer zertifizierten ATLAS® Orthopädieschuhmacher. Die Kontaktdaten der zertifizierten Orthopädieschuhmacher können über www.atlasschuhe.de heruntergeladen werden.

**3.** Der Orthopädieschuhmacher wird die notwendige Zurichtung durchführen.

**4.** Die Auslieferung und die Abrechnung der vorgenommenen Maßnahmen erfolgt durch ATLAS® oder den Orthopädieschuhmacher.

**5.** Die Kosten für Sonderanfertigungen können im Einzelfall auch bei den entsprechenden öffentlichen Kostenträgern eingereicht werden.

**SERVICE** Sie sind noch kein zertifizierter Orthopädieschuhmacher? Oder haben Sie Fragen rund um die Einlagenversorgung, orthopädische Zurichtungen und zur Kostenerstattung?

Dann wenden Sie sich gerne an unsere Fachberaterin:

DANIELA BRÜSEKE
0231 / 92 42 - 106
**ergo-med@atlasschuhe.de**

# SPORTLINE 3.0

the power of lightness

atlas®
the shoe company

## TEST THE BEST

UNGLAUBLICH LEICHT.
AUSSERGEWÖHNLICH
DYNAMISCH.

Testen Sie jetzt
die neue **SPORT**LINE
und lassen Sie sich von der
ENERGIE DER LEICHTIGKEIT begeistern.

alu-tec® INSIDE

clima-stream®

100 Jahre ATLAS® 1910 - 2010

# SPORTLINE 3.0

*the power of lightness*

## :SL26 GREEN S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :SL265 XP® GREEN S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

**:ESD SL26 GREEN S1**

:auch in W12 (extrabreit) und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich

:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

clima-stream®

## :SL46 BLUE S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :SL465 XP® BLUE S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

**:ESD SL46 BLUE S1**

:auch in W12 (extrabreit) und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich

:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49



## :SL20 GREEN S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :SL205 XP® GREEN S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

**:ESD SL20 GREEN S1**

:36 - 49

:auch in W12 (extrabreit) und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich

## :SL40 BLUE S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :SL405 XP® BLUE S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

**:ESD SL40 BLUE S1**

:36 - 49

:auch in W12 (extrabreit) und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich

# SPORTLINE 3.0

*the power of lightness*

## :SL36 RED S1

:EN ISO 20345 S1 SRC
:SPORTLINE-Obermaterial
:Klettverschluss

## :SL30 RED S1

:EN ISO 20345 S1 SRC
:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial

:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® *Light-Sohlentechnologie*

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

## :SL32 RED S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:alu-tec® Aluminiumkappe
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® *Light-Sohlentechnologie*

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

## :SL44 BLUE S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® *Light-Sohlentechnologie*

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

## :SL60 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

## :SL605 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® *Light-Sohlentechnologie*

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

ESD **:ESD SL60 BLUE S2**

## :SL80 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

## :SL805 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® *Light-Sohlentechnologie*

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

ESD **:ESD SL80 BLUE S2**

## :ESD SL82 BLUE S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® *Light-Sohlentechnologie*

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

## :SL64 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

## :SL645 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

**:ESD SL64 BLUE S2**

:36 - 49

:auch in W12 (extrabreit) und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich

## :SL84 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

## :SL845 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

**:ESD SL84 BLUE S2**

:36 - 49

:auch in W12 (extrabreit) und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich

# MPU® LIGHT-SOHLE

Die neue MPU® Light-Sohlentechnologie bietet einen angenehmen Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten.

## RELAX **ZONE**

Das 3D-Dämpfungssystem schont Bänder und Gelenke - für ein ermüdungsfreies Laufen.

## GRIP **ZONE**

Die ergonomische Profilgestaltung der Sohle sorgt für mehr Grip und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. Rutschhemmung nach EN ISO 20345 - SRC

## BALANCE **ZONE**

Die Profilanordnung und Sohlenrandgestaltung bieten Stabilität und noch mehr Halt.

## **MEHR** BENEFITS

Die Modelle nach EN ISO 20345 S1P / S3 sind mit der metallfreien durchtrittsicheren XP® Zwischensohle ausgestattet.

Die SPORTLINE-Modelle eignen sich für die orthopädische Einlagenversorgung nach BGR 191 / DGUV Regel 112-191.

# Boa® Closure System

CLICK & TURN

## EINFACH, SCHNELL & INNOVATIV

Das Boa® Verschlusssystem ermöglicht ein schnelles Schließen und einfaches Nachjustieren der Schuhe. Zum Öffnen wird der Verschluss lediglich aus seiner Fixierung gezogen. Zum Schließen wird er hineingedrückt und festgedreht - click & turn.

Mit dem Boa® Verschlusssystem haben Sie den Dreh raus.



ÖFFNEN



SCHLIESSEN

**Boa® Verschlusssystem**
ermöglicht einfaches und präzises Verschließen und Nachjustieren für eine perfekte Passform

**starke & langlebige Boa® Laces**
zum passgenauen Fixieren des Schuhs beim Verschließen

**Boa® Lace Guides**
ermöglichen die gleichmäßige Druckverteilung beim Verschließen des Schuhs

### :SL940 BOA® S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

### :SL9405 XP® BOA® S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial
:Boa® Verschlusssystem
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

### :SL920 BOA® S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

### :SL9205 XP® BOA® S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial
:Boa® Verschlusssystem
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

# Boa® Closure System

CLICK & TURN

## PERFEKTE PASSFORM

Die maßgefertigten Lace Guides ermöglichen eine gleichmäßige Druckverteilung und höchsten Tragekomfort.

Einmal eingestellt, bleibt die Passform unverändert.

## LANGLEBIG

Boa® Laces halten höchsten Belastungen stand.

Das Boa® Verschlusssystem ist schmutzabweisend und einfach zu reinigen.

## EINFACH & SCHNELL

Das Boa® Verschlusssystem ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen.

## FEINEINSTELLUNG

1 Klick = 1 mm - Mit einer Hand lässt sich das Boa® Verschlusssystem unkompliziert einstellen und millimetergenau anpassen.

### :SL964 BOA® S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

### :SL9645 XP® BOA® S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Boa® Verschlusssystem
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:36 - 49

### :SL9845 XP® BOA® S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Boa® Verschlusssystem
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:36 - 49

# alu-tec®
INSIDE

the power of lightness

## :alu-tec® 160 green S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :alu-tec® 165 XP® green S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

**:ESD alu-tec® green 160 S1**

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:36 - 49



## :alu-tec® 120 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :alu-tec® 125 XP® S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:36 - 49

**:ESD alu-tec® 120 S1**

## :alu-tec® 400 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:36 - 49

## :alu-tec® 360 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:36 - 49

# alu-tec®
INSIDE

## :alu-tec® 660 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® Light-Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 49

## :alu-tec® 560 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 49

## :alu-tec® 100 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

## :alu-tec® 105 XP® S3
XP technology :EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

**:ESD alu-tec® 100 S2**
**:ESD alu-tec® 105 XP® S3**

## :alu-tec® 300 blueline S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:perforiertes SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® Light-Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

**:ESD alu-tec® 300 S1**

## :alu-tec® 670 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

## :alu-tec® 675 XP® S3
XP technology :EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

## :alu-tec® 370 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Klettverschluss
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® Light-Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 49

**:ESD alu-tec® 370 S1**

atlas®
the shoe company

## :TX 360 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :XP® 355 S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Klettverschluss
:Sicherheitsreflektoren
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 50

**:ESD TX 360 S1**

## :CF 4 blue 2.0 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

**:ESD CF 4 blue S1**

## :CF 2 black S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :XP® 205 S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

atlas®
the shoe company

# SNEAKER LINE

**:A240 S1**
:EN ISO 20345 S1

:perforiertes vollnarbiges Nubukleder
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 49

**:ESD A240 S1**

**:A280 S2**
:EN ISO 20345 S2

**:A285 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:weiches vollnarbiges Rindleder, graphit
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 49

**:ESD A280 S2**

**:A100 S2**
:EN ISO 20345 S2

**:A105 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 49

**:ESD A100 S2**

## PRODUKTE, DIE AUCH MORGEN NOCH BEGEISTERN.

Die ATLAS® Sneaker – leicht, flexibel und sportiv. EXKLUSIV für ATLAS®-Liebhaber und alle, die es noch werden wollen. Die neue Sneaker-Generation steht für vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ein Höchstmaß an Schutz. Ein innovatives Schuhkonzept, das schon auf den ersten Blick ein junges Lebensgefühl signalisiert. Mit lockerer Sportlichkeit und viel Freiraum erweisen sich die Sneaker Tag für Tag als ideale Begleiter – nicht nur in der Arbeitswelt.

Alle Sicherheitsschuhe entsprechen der **EN ISO 20345**.

**:A585 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:weiches vollnarbiges Rindleder, graphit
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 49

**:A515 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 49

## :A460 S2
:EN ISO 20345 S2

:weiches vollnarbiges Nubukleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie
:36 - 43

BGR 191
DGUV 112-191

## :GX 350 black S1
:EN ISO 20345 S1 SRC
:Damen-Sandale

:SOFT-Nubukleder
:Klettverschluss
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:35 - 43

**:ESD GX 350 black S1**

## :GX 390 black SB
:EN ISO 20345 SB SRC
:Damen-Clog

:SOFT-Nubukleder
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:Komfort-Fußbett
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:35 - 43

**:ESD GX 390 black SB**

## :A422 S1
:EN ISO 20345 S1

:weiches vollnarbiges Nubukleder
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie
:36 - 43

BGR 191
DGUV 112-191

## :A420 S1
:EN ISO 20345 S1

:perforiertes vollnarbiges Nubukleder
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Sneaker Sohlentechnologie
:36 - 47

BGR 191
DGUV 112-191

**:ESD A420 S1**

NEU: jetzt auch bis Größe 47 lieferbar!

## :GX 120 black S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:35 - 43

## :GX 130 black S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:perforiertes SOFT-Nubukleder
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:35 - 43

**:ESD GX 130 black S1**

## :SN 10 brown S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 48

## :SN 20 black S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

## :SN 50 orange S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:39 - 49

## :SN 52 orange S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:39 - 49

# CLEAN & WHITE

## :CL 46 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC
:Herren-Sandale

:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

## :CL GX 350 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC
:Damen-Sandale

:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:35 - 43

## :CL 370 SB
:EN ISO 20345 SB SRC
:Damen-Clog

:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:Komfort-Fußbett
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:35 - 43

## :CL 20 2.0 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

## :CL 400 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

## :CL 570 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:aktiv-X Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 49

atlas®
the shoe company

# MODERN & STILBEWUSST

**:CX 200 women S2**
:EN ISO 20345 S2

:weiches vollnarbiges Rindleder
:fußgerechter Damenleisten
:3 cm Komfort-Absatz
:auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:MPU® Office Sohlentechnologie

:36 - 43

**:ESD CX 200 women S2**

## IHRE KOLL**EGINNEN**
## WERDEN AUGEN MACHEN

# MÄNNERSACHE

## GUTER AUFTRITT GARANTIERT

### :CX 540 Office S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:knöchelhohe Sicherheits-Boots
:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Office Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 47

## DIE NEUEN BOOTS

### :CX 340 Office S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

### :CX 345 Office S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Office Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 48

**:ESD CX 340 Office S2**

### :CX 320 Office S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Office Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 48

**:ESD CX 320 Office S2**

### :CX 310 Office S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Office Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 47

# CLASSICS

atlas® the shoe company

## :Ergo-Tex® 360 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 49

## :Ergo-Tex® 300 S1
:EN ISO 20345 S1 SRC
:clima-stream® Konzept

## :Ergo-Tex® 470 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 50

## :Ergo-Tex® 400 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 49

## :TX 600 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 50

ESD :**ESD TX 600 S2**

## :Ergo-Tex® 580 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 50

## :Nevada 580 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191
:36 - 49

atlas®
the shoe company

Qualität, die auch morgen noch begeistert

## :Ergo-Tex® 600 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 50

## :TX 460 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 49

ESD :ESD TX 460 S2

## :Ergo-Tex® 480 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 50

## :TX 700 S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 50

ESD :ESD TX 700 S2

atlas®
the shoe company

## :TX 730 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:36 - 50

DIE WAHRSCHEINLICH BESTEN BAU-SICHERHEITSSCHUHE DEUTSCHLANDS

## :ANATOMIC BAU 460 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:39 - 49

## :ANATOMIC BAU 450 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:XN Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:36 - 50

## :ANATOMIC BAU 500 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:erhältlich auch in W12 (extrabreit)
:Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:39 - 50

atlas®
the shoe company

# XP TECHNOLOGY

## METALLFREIE DURCHTRITTSICHERHEIT

**Durchtrittsicher.** | **Tragekomfort.** | **Dynamik.**

### :alu-tec® 735 XP® S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 48

**:ESD alu-tec® 735 XP® S3**

XP technology

## :XP® 505 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

## :XP® 705 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

## :XP® 155 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 50

## :XP® 455 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:XN Sohlentechnologie

:36 - 50

## :XP® 435 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:XN Sohlentechnologie

:36 - 49

## :alu-tec® 565 XP® S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:XN Sohlentechnologie

:39 - 48

## :alu-tec® 665 XP® S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:39 - 48

atlas®
the shoe company

# TROCKENE FÜSSE BEI WIND & WETTER

## :GTX 535 GORE-TEX® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 49

## :GTX 745 GORE-TEX® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

## :GTX 955 GORE-TEX® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Schnürung mit seitlichen Reißverschlüssen gewährleistet einen komfortablen Ein- und Ausstieg
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:38 - 49

## :GTX 563 XP® GORE-TEX® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Waterproofleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:XN Sohlentechnologie

:36 - 49

## :GTX 570 GORE-TEX® S2 CI

:EN ISO 20345 S2 SRC

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:SOFT-Nubukleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:XN Sohlentechnologie

:36 - 49

## :GTX 780 GORE-TEX® S2 CI

:EN ISO 20345 S2 SRC

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Waterproof-Glattleder
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

# WOHLFÜHLWÄRME

## DURCH GORE-TEX® THERMOFUTTER

:perfektes Kälteschutzsystem
:kompromisslose Wasserdichtigkeit
:hohe Atmungsaktivität
:leistungsstark und funktional

### :GTX 945 XP® Thermo S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:GORE-TEX® Thermofutter
:Waterproof-Glattleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Überkappe
:Schnürung mit seitlichen Reißverschlüssen gewährleistet einen komfortablen Ein- und Ausstieg
:auswechselbare Thermoeinlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:36 - 49

BLUELINE

# ALL-SEASONS

## GUT GESCHÜTZT - DURCH JEDE JAHRESZEIT

### :GTX 935 GORE-TEX® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

### :GTX 920 GORE-TEX® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

### :GTX 835 GORE-TEX® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:GORE-TEX® Funktionsfutter
:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Kevlar-Nahtsystem
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

:39 - 49

snow & rain



## :AB 845 XP® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Thermo Webpelzfütterung
:Überkappe
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:thermoisolierender Schuhunterbau
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:36 - 50

## :AB 840 XP® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

## :CI 840 S2 CI

:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:Thermo Webpelzfütterung
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:thermoisolierender Schuhunterbau
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:36 - 50

## :AB 825 XP® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:seitliche Anziehschlaufen
:Thermo Webpelzfütterung
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:thermoisolierender Schuhunterbau
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:38 - 49

## :AB 822 XP® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:seitliche Anziehschlaufen
:Thermo Webpelzfütterung
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:thermoisolierender Schuhunterbau
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:39 - 49

## :AB 800 XP® S3 CI

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Reißverschluss
:Thermo Webpelzfütterung
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:thermoisolierender Schuhunterbau
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191

:36 - 50

# DUOSOFT®

## LAUFSOHLENTECHNOLOGIE

## DIE NITRIL-LAUFSOHLE MIT HOHER HITZEBESTÄNDIGKEIT

:**HI** (heat isolation) **Wärmeisolierung** des Sohlenkomplexes
:**HRO** (heat resistent outsole) **Hitzebeständigkeit** Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme, **hitzebeständig bis ca. 220 °C**
:**4,5 mm** Grobstollenprofil
:öl-, säure- und benzinbeständig
:superleicht, hochelastisch und antistatisch
:gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
:optimale Dämpfungseigenschaften

### :DUOSOFT 735 HI HRO S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :38 - 50

### :DUOSOFT 480 HI HRO S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

### :DUOSOFT 455 HI HRO S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :38 - 50

### :DUOSOFT 905 HI HRO S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Überkappe
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 50

### :DUOSOFT 750 HI HRO S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

### :DUOSOFT 725 HI HRO S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :38 - 50

### :DUOSOFT 920 HI HRO S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:DUOSOFT® Sohlentechnologie

BGR 191 DGUV 112-191 :38 - 50

# GIESSER- & SCHWEISSERSTIEFEL

## FÜR DIE METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE NACH EN ISO 20349

### :DUOSOFT 792 S3

:EN ISO 20349 Fe HI1 HRO P SRC
:Durchtrittsicherheit

:TÜV zertifiziert
:Reißverschlusssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**DUOSOFT® Sohlentechnologie**

:39 - 48

BGR 191 DGUV 112-191 CE

Schweißer & Gießer

### :DUOSOFT 798 S3

:EN ISO 20349 Fe HI1 HRO P SRC
:Durchtrittsicherheit

:TÜV zertifiziert
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**DUOSOFT® Sohlentechnologie**

:38 - 48

BGR 191 DGUV 112-191 CE

Schweißer & Gießer

### :DUOSOFT 793 S3

:EN ISO 20349 Fe HI3 HRO P SRC
:Durchtrittsicherheit

:TÜV zertifiziert
:**Nitril-Sohlentechnologie**
:isolierendes, besonders hitze-beständiges 7mm Grobstollenprofil

:38 - 48

CE

Schweißer & Gießer

Die Norm **EN ISO 20349** stellt erweiterte Anforderungen an die Ausstattung von Gießer- und Schweißerstiefeln. Die Schuhe müssen verschiedenen Prüfverfahren im Zusammenhang mit extremer Wärmeeinwirkung und Kontakteinwirkung mit geschmolzenem Metall standhalten. Dies gilt besonders für die Beschaffenheit des Obermaterials sowie für die Hitzebeständigkeit des Sohlenkomplexes. In einem umfangreichen Gießtest mit dem TÜV Rheinland hat ATLAS® alle Anforderungen der EN ISO 20349 für Gießer- und Schweißerstiefel erfolgreich bestanden.

**:Waterproof-Glattleder**

Das Obermaterial der Stiefel ist speziell gegerbtes Waterproofleder. Das Leder ist extrem robust, widerstandsfähig und trotzdem atmungsaktiv.

**:Kevlar-Nahtsystem**

Die tragenden Oberflächennähte der Sicherheitsstiefel bestehen aus hochwertigem Kevlar.

**:Seitliches Reißverschluss-System**

beim DUOSOFT 792 HI Schnürung mit seitlichem Reißverschluss-System gewährleistet einen komfortablen Ein- und Ausstieg.

**:Seitliche Schnellverschlüsse**

Seitliche Schnellverschlüsse ermöglichen einen schnellen Ausstieg aus den Sicherheitsstiefeln.

**:Thermo-Hitzeschutzblende**

Die Thermo-Hitzeschutzblende bietet zusätzlichen Schutz vor Spritzern geschmolzenen Metalls.

### :DUOSOFT 765 S3

:EN ISO 20349 WG HI1 HRO P SRC
:Durchtrittsicherheit

:TÜV zertifiziert
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**DUOSOFT® Sohlentechnologie**

:38 - 48

Schweißer

BGR 191 DGUV 112-191 CE

### :DUOSOFT 770 S2

:EN ISO 20349 WG HI1 HRO SRC

:TÜV zertifiziert
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**DUOSOFT® Sohlentechnologie**

:38 - 48

Schweißer

BGR 191 DGUV 112-191 CE

### :DUOSOFT 930 S3

:EN ISO 20349 Fe HI1 HRO P SRC
:Durchtrittsicherheit

:TÜV zertifiziert
:geeignet für die Einlagenversorgung
:**DUOSOFT® Sohlentechnologie**

:39 - 48

Schweißer & Gießer

BGR 191 DGUV 112-191 CE

# DIE SPEZIALWEITEN

**W10** BREIT

**W12** EXTRA

**W13** SPEZIAL

**W14** SPEZIAL

Die Spezialmodelle stehen für ein besonders breites Passform-Konzept. Die Modelle sind neben der Standardweite W10 (breit) wahlweise auch in den Weiten W12 (extrabreit), W13 (spezial) und W14 (spezial) erhältlich. Die Spezialweiten bieten allen Schuhträgern mit breiten Füßen die Möglichkeit, einen passgenauen Schuh zu wählen.

## :SL20 GREEN S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :SL205 XP® GREEN S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:ESD SL20 GREEN S1

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

## :SL26 GREEN S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :SL265 XP® GREEN S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:ESD SL26 GREEN S1

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

## :SL40 BLUE S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :SL405 XP® BLUE S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:ESD SL40 BLUE S1

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

## :SL46 BLUE S1
:EN ISO 20345 S1 SRC

## :SL465 XP® BLUE S1P
:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:ESD SL46 BLUE S1

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

## :SL64 BLUE S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

## :SL645 XP® BLUE S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

## :SL84 BLUE S2
:EN ISO 20345 S2 SRC

## :SL845 XP® BLUE S3
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 49

## :GTX 945 XP® Thermo S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit
:GORE-TEX® Thermofutter

:W10 / W12
:**W13 / W14** BLUELINE
:36 - 49

## :GTX 565 XP® S3 CI
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:W10 / W12
:**W13 / W14** BLUELINE
:36 - 49

**:ERGO-MED CF 4 S1**
:EN ISO 20345 S1 SRC

:W10 / W12
:**W13 / W14**

:36 - 50

**:ERGO-MED 360 S1**
:EN ISO 20345 S1 SRC

:W10 / W12
:**W13 / W14**

:36 - 50

**:ERGO-MED 600 S2**
:EN ISO 20345 S2 SRC

**:ERGO-MED 645 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:W10 / W12
:**W13 / W14**

:36 - 50

**:ERGO-MED 460 S2**
:EN ISO 20345 S2 SRC

**:ERGO-MED 465 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:W10 / W12
:**W13 / W14**

:36 - 50

**:ERGO-MED 737 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:W10 / W12
:**W13 / W14**

:36 - 49

# ERGO-MED MODELLE



## ZUR ORTHOPÄDISCHEN ZURICHTUNG NACH BGR 191 / DGUV REGEL 112-191

Orthopädische Schuhzurichtungen beinhalten die Einarbeitung von orthopädischen Elementen, wie zum Beispiel Abrollhilfen, Schuh- und Absatzerhöhungen. Diese werden nach funktionellen und gesundheitlichen Gesichtspunkten individuell integriert und helfen, vorhandene Beschwerden zu beseitigen oder vorzubeugen. Die orthopädischen Elemente müssen baumustergeprüft sein, damit die Modelle weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Die Baumusterprüfungen erfolgten durch den TÜV Rheinland.

Orthopädische Zurichtungen können ausschließlich von ATLAS®-zertifizierten Orthopädieschuhmachern vorgenommen werden. Hierfür steht Ihnen ein flächendeckendes Netzwerk zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne.

**Weitere Informationen zu orthopädischen Zurichtungen erhalten Sie auf der S.18.**

**:ERGO-MED 700 S2**
:EN ISO 20345 S2 SRC

**:ERGO-MED 735 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Soft-Nubukleder

:W10 / W12
:**W13 / W14**

:36 - 50

**:ERGO-MED AB 846 XP® S3**
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Thermo-Webpelzfütterung

:W10 / W12
:**W13 / W14**

:36 - 50

# BERUFSSCHUHE

nach EN ISO 20347 ohne Zehenschutzkappe

## :BS 40 blue

:EN ISO 20347 SRC

:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :36 - 48

## :SN 21 black

:EN ISO 20347 SRC

:Waterproof-Glattleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem

:36 - 48

## :A101

:EN ISO 20347

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 49

## :CX 321 Office

:EN ISO 20347 SRC

:weiches vollnarbiges Rindleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :39 - 47

# BIG SIZE

Größen 51, 52, 53

## :Big Size Ergo-Tex® 360 S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:SOFT-Nubukleder
:Klettverschluss
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :51 - 53

## :Big Size TX 600 S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:SOFT-Nubukleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :51 - 53

## :Big Size Ergo-Tex® 450 S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :51 - 53

## :Big Size ANATOMIC BAU 450 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :51 - 53

## :Big Size Ergo-Tex® 600 S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

## :Big Size ANATOMIC BAU 150 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Sicherheitsreflektoren
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :51 - 53

## :Big Size ANATOMIC BAU 840 S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtrittsicherheit

:Waterproof-Glattleder
:Thermo Webpelzfütterung
:geeignet für die Einlagenversorgung

BGR 191 DGUV 112-191 :51 - 53

# Ergo-Med® EINLEGESOHLEN

## ENTSPANNUNG FÜR IHRE FÜSSE

Jetzt werden Laufen und Gehen zu einem wahren Wellness-Gefühl: Die exklusiven Ergo-Med® Einlegesohlen bieten Ihnen Entspannung für Ihre Füße.

Durch die Längsgewölbeunterstützung - **in drei verschiedenen Stärken** - passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. Empfindliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. Die hochwertigen Ergo-Med® Einlegesohlen sind für ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 zertifiziert. Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden.

**Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt.**

### PRODUKTINFORMATION

:zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
:hervorragende Dämpfung
:aktive Bewegungsunterstützung
:antistatisch und für ESD geeignet

:36 - 49

BGR 191 DGUV 112-191

Die Ergo-Med® Einlegesohlen können zur orthopädischen Einlagenversorgung verwendet werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf den Seiten 15-16.



# WELCHER ERGO-MED® TYP SIND SIE?

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten oder machen Sie selbst den individuellen Fußabdruck-Test: **Entscheiden Sie sich selbst für Ihre persönliche Ergo-Med® Einlegesohle.**

## Ergo-Med® green

### Einlegesohle ‚low'

für die angenehme Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß?
Mit diesen Beschwerden sind Sie nicht allein. Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Lösung: Ergo-Med® green.

BGR 191 DGUV 112-191

## Ergo-Med® blue

### Einlegesohle ‚medium'

für eine leicht verstärkte Fußunterstützung: zur ange-nehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Haben Sie den klassischen Normalfuß?
Etwa 75% der Bevölkerung haben einen ‚normalen' Fuß. Aufgrund erhöhter Belastung, beispielsweise in der Arbeitswelt, kann es aber trotzdem zu Fußbeschwerden kommen. Zur Weichbettung empfiehlt ATLAS® die meist getragene Einlegesohle: Ergo-Med® blue.

BGR 191 DGUV 112-191

## Ergo-Med® red

### Einlegesohle ‚high'

für eine ausgeprägte Fußunterstützung: zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens.

Leiden Sie unter Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß?
Etwa 5% der Bevölkerung haben diese angeborene Fuß-Fehlstellung. Das Längsgewölbe bleibt beim Hohlfuß, auch unter Belastung, übermäßig stark gewölbt. Der Fuß kann kaum dämpfende Wirkung ausführen. Die Einlegesohle von ATLAS® bietet Entlastung: Ergo-Med® red.

BGR 191 DGUV 112-191

# EINLEGESOHLEN

*Die richtige Sohle für Ihren Fußkomfort*

## Klima Komfort® Einlegesohle

ATMUNGSAKTIV UND HAUTFREUNDLICH

:auswechselbare Einlegesohle für einen verbesserten Tragekomfort
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:Perforierung im Vorderfußbereich
:gute Feuchtigkeitsaufnahme
:antistatisch

:36 - 49

## ESD Einlegesohle

GEEIGNET FÜR ALLE ATLAS® ESD MODELLE

:auswechselbare ESD-Einlegesohle für einen verbesserten Tragekomfort
:antistatisch im Bereich von $7{,}5 \times 10^5$ bis $3{,}5 \times 10^7$ Ohm
:atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
:gute Feuchtigkeitsaufnahme

:36 - 49

## GEL Aktiv Einlegesohle

OPTIMALE DÄMPFUNG DURCH GEL-KISSEN IM FERSENBEREICH

:optimale Dämpfung durch Gel-Kissen im Fersenbereich
:Wirbelsäule, Bänder und Gelenke werden entlastet
:weiches und hautfreundliches Mikrofaservlies
:Perforierung im Vorderfußbereich
:angenehmes Fußklima
:atmungsaktiv
:antistatisch

:36 - 48

## Thermo Einlegesohle

WÄRMEISOLIERENDE EINLEGE-SOHLE SPEZIELL FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT

**:wärmeisolierendes Filzmaterial**
:weiche Fersendämpfung
:gute Feuchtigkeitsaufnahme
:atmungsaktiv
:antistatisch

:36 - 49

## Fresh Komfort Einlegesohle

SORGT FÜR EIN ANGENEHMES FUSSKLIMA

**:antibakteriell**
**:Mittelfußunterstützung**
:Perforierung im Vorderfußbereich
:weiche Fersendämpfung
:hautfreundliches Velourleder
:gute Feuchtigkeitsaufnahme
:atmungsaktiv
:antistatisch

:36 - 48

# SHOPARTIKEL

*bestens ausgestattet*

Thermo°Cool™

## :Klimasocke

:THERMOCOOL™ Klimasocke mit der Faser LYCRA®
:**duale Funktionalität - schnelles Trocknungsvermögen und leichte Hohlfasern für die Isolierung**
:optimaler Feuchtigkeitstransport
:ganzjährige Thermoregulierung
:antibakteriell
:80 % Polyester, 18 % Polyamid, 2 % Elastan

:Thermo°Cool™ und Lycra® sind Marken von INVISTA

## :Schnürsenkel

:Qualitätsschnürsenkel
:in verschiedenen Farben und Längen lieferbar

## :Nubuk Pflegespray

:**farblos**
:für Sicherheitsschuhe aus Nubukleder
:wasserabweisend
:200 ml

inklusive Dosier-Schwamm

inklusive Dosier-Schwamm

inklusive Dosier-Schwamm

## :Coolmax Funktionssocke

:atmungsaktives Coolmax-Gewebe
:**Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung**
:optimaler Feuchtigkeitstransport
:angenehmes Fußklima
:antibakteriell
:50 % Polyester, 30 % Polypropylen, 10 % Nylon, 10 % Polyamid

## :Workwear Funktionssocke

:atmungsaktives Coolmax-Gewebe
:**Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung**
:optimaler Feuchtigkeitstransport
:angenehmes Fußklima
:antibakteriell
:60 % Polyester, 20 % Polypropylen, 20 % Polyamid
(enthält 10 % antibakterielles Nylon)

## :Waterstop Pflegecreme GORE-TEX® geeignet

:**schwarz**
:geeignet für Sicherheitsschuhe aus Glattleder und für GORE-TEX® Sicherheitsschuhe
:wasserabweisend
:75 ml

## :Waterstop Lederpflegecreme

:**schwarz**
:für besonders beanspruchtes Schuhwerk
:wasserabweisend
:75 ml

## :Waterstop Lederpflegecreme

:**farblos**
:für besonders beanspruchtes Schuhwerk
:wasserabweisend
:75 ml